

**ALF-INOX 1 a 2**

**EKOLOGICKÉ VÝHODY**

**KVALITATIVNÍ VÝHODY**

**ČISTÍCÍ SCHOPNOSTI**

ekologický systém čištění svárů. Čistí a neutralizuje sváry neuzavřených ocelí pomocí elektrochemické reakce. Používá chemický roztok BOMAR jako pasivátor a patentovanou vložku BOND

- Roztok BOMAR neobsahuje kyseliny sírovou, fluorovodíkovou ani dusičnou
- Minimalizuje škodliviny a tak předchází komplikované a drahé likvidaci odpadu
- Použité houby, hadry a vložky BOND se neutralizují vápnem
- Integrovaný odsávací systém (pouze ALF-INOX 1) zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy
- Nezanedbává „halo efekt“
- Čistí a neutralizuje okamžitě bez potřeby čekat na reakci pasty
- Lze používat v uzavřeném prostoru a je okamžitě použitelné kdekoli; není třeba budovat speciální čistící pracoviště
- Jedná se o přenosný systém

1 l kapaliny BOMAR vyčistí minimálně 150 m TIG svárů.

1 BOND vložka vyčistí minimálně 50 m TIG svárů.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Alf-Inox1	Alf-Inox2
Odsávání	ano	ne
Síťové napětí [V]	230	230
Frekvence [Hz]	50 / 60	50 / 60
Výkon [W]	900	900
Pracovní napětí [V]	10 - 20 - 30	10 - 20 - 30
Izolační třída	IP 20	IP 20
Hmotnost [kg]	16,5	10
Rozměry [mm]	200 x 480 x 300	200 x 480 x 300